

COMPANY PROFILE

公司介绍

北京度纬科技有限公司（Doewe Technologies）拥有自主品牌“度纬仪器”（Doewe），专注于电子测试测量仪器/测试系统的研发、生产和销售。经过多年发展，公司业务范围涵盖多个领域，分别成立广电/音视频事业部、交通事业部、高校研究所事业部和消费电子物联网事业部几个业务方向。

度纬科技始终将技术开发作为核心竞争力打造，针对各个业务部分别发布了多款产品。广电音视频方向发布了广播调制分析仪RSA2500A、便携广播收测仪G315 Plus、广播电视覆盖测试系统AMA310X、场强覆盖测试系统BroadCMS Plus和广播接收扫描测试仪FMH等产品；交通测试方向发布了ETC自动化测试系统ETC Runsys、ETC闭路电视监控测试系统VisionEye、ETC交易过程分析软件ProEye和ETC现场采集系统RFC Mini等产品；消费电子方向重点推出了车机娱乐测试系统和WiFi/BT信令测试系统等产品。

公司不懈追求测试测量技术创新，致力于技术开发、应用软件服务和测试测量解决方案研究。为此，公司在北京成立了“度纬技术中心”，在青岛成立了“青岛技术服务中心”，目前公司已拥有多项核心专利和软件著作权，并加入相关行业标准工作组，参与国家和行业相关标准的制定。

依托北京总部及相关技术中心，公司逐步建立遍布全国的服务和营销网络，包括东北办事处、华东办事处、西南办事处和华南办事处，可以提供及时的售前和售后服务。

路漫漫，其修亦远。我司将伴您一路成长，共创科技新未来。

概述及关键性能

概述

ETI文件可传输完整DAB集成信号的所有特性。其中 ETI 包含 DAB 集成设备和传输网络设备之间的多个子通道和格式化的快速信息通道 (FIC)；MDI文件描述可传输完整DRM 多路复用的所有特性。MDI包含DRM多路复用器和传输网络设备之间的多流和格式化服务描述通道 (SDC)。也就是说，如果将某广播电台的 T-DMB/DAB（或 DRM）信号录制为 ETI（或 MDI）文件，则ETI（或 MDI）文件包含该电台的所有信息。有了RWC2010C 的 ETI/MDI 播放器功能和这些文件，该广播电台的T-DMB/DAB 信号/DRM 信号可以轻而易举地在实验室模拟再现。

RWC2010M 还具备模拟功能，如 AM/FM 传输和音频分析。同时还具备RDS 功能，用来播放预编码 RDS文件。既支持单机操作，也可通过电脑端软件“RWC2010x”控制和播放。

RWC2010x软件具备控制和测量功能，例如文件处理、AM/FM 设置、远程控制和从RWC2010M 收集音频测量数据（SINAD、SNR、THD、波形、频谱）。



关键性能

ETI/MDI

- ETI/MDI播放功能
- 提供单频ETI/MDI文件

音频分析功能

- 接收机灵敏度测试
- 音频信号质量测量：SINAD、THD、SNR
- 音频波形和频谱显示

文件播放

- 可单机播放
- 也可使用电脑软件控制播放

FM RDS/AM发射功能

- 传输单个FM/AM信号
- 支持多种音频模式（单声道/立体声道 /WAV文件/扫频文件）



规格

项目	参数
频率	<ul style="list-style-type: none">• 低频/中频/高频频宽: 0.15 ~ 30MHz• I/II/III型频宽: 47 ~ 68MHz, 87 ~ 108MHz, 174 ~ 250MHz• 分辨率: 1kHz• 准确度: 工作温度下 $\pm 1.5\text{ppm}/\text{年}$
RWC9500B (选配) 输出电平	<ul style="list-style-type: none">• +15 ~ -55dBm (CW/OFDM)• 分辨率: 0.1dB• 准确度: $\pm 1\text{dB}$
音频分析仪特性	<ul style="list-style-type: none">• 输入频率范围: 0.1~20 kHz• 输入范围: 单端 2.25 Vrms• 带宽: 20 kHz• 共模抑制比 (CMRR) : 56 dB• 连接类型: 3.5mm 立体声
驻波比	<ul style="list-style-type: none">• 优于1.5
频率参考	<ul style="list-style-type: none">• 内部参考 & 稳定性: 10MHz, $\pm 1.5\text{ppm}/\text{年}$ (工作环境下)• 外部参考输入: 10MHz, 0 ~ +20dBm (最高)
数据输入输出端口	<ul style="list-style-type: none">• 以太网远程连接: RJ45• RS232远程连接: D-sub 9• 数据输入/输出: RJ45
其他指标	<ul style="list-style-type: none">• 工作温度: 5 ~ 40°C• 输入: DC 12V, 3A• 尺寸: 200(w) × 70(h) × 220(d)mm• 重量: 2.2kg• 显示器: 2.8英寸黑白OLED• 内存: 256G



中国地区总经销商:北京度纬科技有限公司

☎ 联系电话: 010-64327909

🌐 网站: <http://www.doewe.com>

✉ 邮箱: info@doewe.com


📍 地址: 北京市丰台区南三环西路16号
搜宝商务中心二号楼1821



马上咨询客服



关注公众号



关注视频号